



SIKRINGSRADIOGUTTA™ GJØR DET IGJEN!



PD685G

HYTERA DIGITAL DMR JAKT- OG SIKRINGSRADIO



SIKRINGSRADIOGUTTA™ GJØR DET IGJEN!

Hytera

I 1983 revolusjonerte vi samband i utmark. 27MHz walkie talkie ble erstattet med analogt VHF samband, først sikringsradio og senere jaktradio. Etter 32 år tar vi nok et stort steg, fra analog VHF til digital VHF. Vår hverdag blir stadig mer digitalisert, og profesjonelt samband er ikke noe unntak. Med Hytera PD685G jakt- og sikringsradio er Sikringsradiogutta™ nok en gang i førersetet med det nyeste og beste innen kommunikasjon i utmark.



“Jeg har vært med siden sikringsradioens start i 1983, og i alle disse årene har jeg bygget ut systemet sammen med landbrukets egne organisasjoner”.

Sikringsradioen har blitt en livsstil, og i 2008 ble Sikringsradiogutta™ samlet i Mobinet Norge AS. Sammen med Sikringsradioen AS og radiolagene vil vi utvikle og bygge ut systemet videre.



RING OSS FOR EN SIKRINGSRADIOPRAT
- DET ER VI SOM KAN SIKRINGSRADIO

Odd J. Espenæs
Daglig leder - Mobinet Norge AS

Kort om Hytera

Hytera Communication Co. Ltd. har sitt hovedkvarter i Shenzhen, Kina. Firmaet ble grunnlagt i 1993 og er i dag verdens nest største radioproducent, med en årsproduksjon på over 1 million radioapparater.

Med Hytera PD685G har vi en vanntett IP67 radio som har både analog og digital teknologi. Du kan kommunisere med alle de vanlige jakt- og sikringsradio kanaler som brukes i dag. I tillegg kan du velge mellom nye digitale kanaler.

I DIGITAL MODUS SLIPPER DU Å BLI FORSTYRRET AV ANDRE. JAKTLAGET ER **ALENE** PÅ EN HELT STØYFRI KANAL.

- **IP67 – 100% vanntett.**
- **Bluetooth adapter.**
- **Radioen er både digital og analog.**
- **GPS.**
- **Retning og avstand til andre på jaktlaget.**
- **Stor fargeskjerm.**
- **Kryptert samband.**
- **Sende tekstmeldinger til andre på jaktlaget.**
- **Meget robust og solid, helstøpt metallramme.**
- **MIL-STD 810 C/D/E/F/G.**

Tekniske data

Frekvensområde	136 - 174 MHz
Kanalkapasitet	1024
Digital protokoll	ETSI-TS102 361-1,-2,-3
Utgangseffekt	1,0 Watt / 5,0 Watt
Følsomhet	Analog: 0,22 µV ved 12dB SINAD Digital: 0,22 µV / BER 5%
LF-uteffekt	500 mW
Batteri	7,4 V Li-Ion, 1500 mAh
Driftstid 5-5-90%	Analog: mere enn 11 timer Digital: mere enn 16 timer
Mål	122 x 54 x 27 mm
Vekt	298g (med batteri og antenne)
Temp. område	- 30 - + 60 °C
Miljøtest	IP67



MOBINET NORGE

Selling world class radio communication

Mobinet Norge AS
Sundmoen Næringsområde 4
3300 Hokksund

Tel: +47 41 84 50 00
<http://www.mobinetnorge.no>

Forhandler